

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

173/2025. (VI.) számú ÚB Határozata

Az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburklatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás által szabályozott MDE kopásállóság kategóriára vonatkozóan, az alábbi állásfoglalást adja, az SMA 8 (mI) PmB 45/80-75 RA aszfaltkeverékek esetében:

- a) Az SMA aszfaltkeverékek esetében a szobi KZ zúzottkő alkalmazására vonatkozóan **kifogást nem emel**, a bemutatott műszaki dokumentáció (vizsgálati jelentés, típusvizsgálat, K/Z termékismertető és felhasználási segédlet) szerinti SMA 8 (mI) PmB 45/80-75 RA aszfaltkeverékekben történő felhasználásával szemben **kifogással nem él**.
- b) Az e-UT 05.02.11:2018/M1:2021 Útpályaszerkezeti aszfaltburklatok keverékeinek követelményei című útügyi műszaki előírás 3.4. pontjában foglaltakkal szemben **kifogást nem emel**, az SMA 8 (mI) PmB 45/80-75 RA aszfaltkeverékekben felhasznált zúzott kő (szobi K/Z) előírástól eltérő MDE kopásállósági kategóriájával szemben **kifogással nem él**.

Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 16/2017. (V. 25.) NFM rendelet előírásai alapján az előírástól eltérő PSV értékkel rendelkező zúzottkő felhasználással készített SMA 8 (mI) PmB 45/80-75 RA aszfaltkeverékek felhasználásával kapcsolatos útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki megoldások alkalmazására minden esetben az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság jóváhagyását követően kerülhet sor.

Budapest, 2025. július 11.