

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság

77/2023. (VI.28.) számú ÚB Határozata

Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság a 46/2023. sorszámú kérelemben foglaltak **megvalósításával egyetért**, az M3 autópálya új csomópont kapcsolatok kialakítására vonatkozóan, Görbeháza és Hajdúnánás elérhetőségének biztosítása érdekében, az alábbiak szerint:

a) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 2.1.3.1. és 2.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő csomóponti távolság kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

- Görbeháza csomópont (M3 autópálya – 33121. j. út) és a Görbeháza pihenő csomóponti távolsága: 1050 m,
- Görbeháza csomópont (M3 autópálya – 33121. j. út) és az Elválási csomópont (M3 – M35 autópálya) csomóponti távolság 1100 m.

b) Az e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 2.2.1.5. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a MotoGP rendezvények idején szükséges ideiglenes forgalmi terelés megvalósítása érdekében, a Görbeháza körforgalmú csomópont előírástól eltérő geometriai paraméterekkel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

- belépő forgalmi sáv szélessége Görbeháza elkerülőn: 8,25 m,
- kilépési forgalmi sáv szélesség Görbeháza elkerülőn 10,25 m.

c) Az e-UT 03.03.11:2022 Körforgalmak tervezése című útügyi műszaki előírás 2.2.1.5. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a MotoGP rendezvények idején szükséges 2x2 sávossal kialakítás megvalósítása érdekében, a Hajdúnánás körforgalmú csomópont előírástól eltérő geometriai paraméterekkel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

- körpálya burkolatszélessége: 11,0 m,
- belépő forgalmi sáv szélessége:
 - o 3508 j. út Görbeháza ágon 4,25 m,
 - o Hajdúnánás bekötő út ágon 12,25 m,
 - o 3508 j. út Hajdúnánás ágon 4,25 m,
 - o MotoGP főbejárati ágon 4,25 m,

- kilépési forgalmi sáv szélesség:
 - o 3508 j. út Görbeháza ágon 10,25 m,
 - o Hajdúnánás bekötő út ágon 5,25 m,
 - o 3508 j. út Hajdúnánás ágon 5,25 m,
 - o MotoGP főbejárati ágon 5,25 m.

d) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.7.2. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a MotoGP rendezvények idején szükséges 2x2 sávra történő bővíthetőség megvalósítása érdekében, a Görbeháza elkerülő út előírástól eltérő keresztmetszettel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

 - koronaszélesség: 13,5 m,
 - forgalmi sáv szélesség: 3,5 m,
 - padkaszélesség: 3,25 m (amely 2,0 m forgalmisávval megegyező burkolattal ellátott sávból és 1,25 m széles nemesített padkából áll).

e) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 3.7.2. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a MotoGP rendezvények idején szükséges 2x3 sávra történő bővíthetőség megvalósítása érdekében, a Hajdúnánás bekötőút előírástól eltérő keresztmetszettel történő kialakítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

 - koronaszélesség: 20,5 m,
 - forgalmi sáv szélesség: 3,5 m,
 - padkaszélesség: 3,25 m (amely 2,0 m forgalmisávval megegyező burkolattal ellátott sávból és 1,25 m széles nemesített padkából áll).

f) Az e-UT 06.02.11:2007 Utak és autópályák létesítésének geotechnikai szabályai című útügyi műszaki előírás 5.1.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, a Hajdúnánás bekötőút 0+100 – 0+400 km szelvény közötti szakaszán, a 10,0 métert meghaladó töltésmagasság esetén, az osztópadka kialakításának előírástól eltérő elhagyását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**.

g) Az e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése című útügyi műszaki előírás 4.8.1. pontjában foglaltakkal szembeni **eltérést támogatja**, az előírástól eltérő csomóponti távolság megvalósítását, mint **műszaki eltérést engedélyezi**, az alábbiak szerint:

 - a Görbeháza elkerülő – 33121. j. út csomópontja, valamint az F07.1 és F07.2 földút csatlakozási csomópont távolsága: 105 m,
 - a Görbeháza elkerülő – 3508. j. út csomópont és F13 j. földút csatlakozási csomópont távolsága: 125 m,

- a Görbeháza elkerülő – 3508. j. út csomóponton jobb oldalon elhelyezkedő F 12 j. földútsatlakozási csomópont közötti távolság: 164 m,
- az F13 j. és F12 j. földút csatlakozási csomópontok távolsága 39 m.

Budapest, 2023. június 28.